

LTF-8D 三孔水槽

适用范围:

特别适用于基因扩增实验, 亦可用于医疗卫生、农林院校及科研单位, 同时可以做 1-3 种不同温度的恒温试验和辅助加热。

结构特点

- ☆ 采用不锈钢内胆、顶盖。
- ☆ 设有三组独立的水槽和相应的控温装置, 可以分别设定温度和控制温度。
- ☆ 采用具有控温保护装置, 且可互换的高精度控温仪控制, 控温精确可靠。
- ☆ 工作温度任意设定, 并且有跟踪报警功能。
- ☆ 设定温度和测定温度均为液晶显示。
- ☆ 装有漏电保护器。



技术参数:

型号	电源	温控范围 ($^{\circ}\text{C}$)	功率 (W)	温度 波动 ($^{\circ}\text{C}$)	工作室尺寸 (cm) W×D×H	外形尺(cm) W×D×H	包装尺寸 (cm) W×D×H	净重/毛 重(kg)
LTF-8D	220V,50HZ	室温+5~99	800	± 0.5	(12×15.5×10) ×3	50×30×31	58×35×38	9/14

上海龙跃仪器设备有限公司

地址: 上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com