

### LTT-420（三用）三用水箱

#### 适用范围：

适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。

#### 结构特点：

- ☆ 外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷塑处理
- ☆ 工作室及下框上框及盖顶均用不锈钢板制成
- ☆ 箱体与工作室间填充优质保温材料，结构设计合理，抗蚀性强，造型美观
- ☆ 温控系统采用最新液晶显示微电脑智能控温仪，精度高，无超调，多组数据一屏显示，有温度修正功能、定时功能，使用方便，更具有人性化设计



#### 技术参数：

指标 \ 型号	LTT-420（三用）
温度使用范围（℃）	RT+5~100
温度波动性（℃）	±0.5
温度均匀性（℃）	±0.5
电源	220V / 50Hz
额定功率（W）	1500±10%
工作室尺寸（cm）W×D×H	42×18×11
外形尺寸（cm）W×D×H	58×27×26
包装箱尺寸（cm）W×D×H	65×35×34
净重/毛重（kg）	11.5/13

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号楼1楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：[www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)