

LTT-600（三用）三用水箱

适用范围：

适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。

结构特点：

- ☆ 外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷塑处理
- ☆ 工作室及下框上框及盖顶均用不锈钢板制成
- ☆ 箱体与工作室间填充优质保温材料，结构设计合理，抗蚀性强，造型美观
- ☆ 温控系统采用最新液晶显示微电脑智能控温仪，精度高，无超调，多组数据一屏显示，有温度修正功能、定时功能，使用方便，更具有人性化设计



技术参数：

| 指标 | 型号 | LTT-600（三用） |
|----------------|----|-------------|
| 温度使用范围（℃） | | RT+5~100 |
| 温度波动性（℃） | | ±0.5 |
| 温度均匀性（℃） | | ±0.5 |
| 电源 | | 220V / 50Hz |
| 额定功率（W） | | 2000±10% |
| 工作室尺寸（cm）W×D×H | | 60×30×15 |
| 外形尺寸（cm）W×D×H | | 74×38×39 |
| 包装箱尺寸（cm）W×D×H | | 81×48×48 |
| 净重/毛重（kg） | | 19/33 |

上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号楼1楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：www.longyuesh.com