

LBI-300 生化培养箱（无氟制冷）

适用范围

生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和 BOD 测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

结构特点

- 箱体和工作室采用圆弧结构设计。
- 工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室内清洁。
- 工作室内配有电源插座，并配有照明装置。
- 工作室内装有风机形成强制对流。
- 外箱表面喷塑处理，整机造型美观大方合理，使用维修方便。
- 培养箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室内培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好。
- 装有漏电保护器。
- 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作（针对加热）。
- 具有冷热自动控制功能，采用进口压缩机。
- 温度控制采用新的微电脑智能控制系统，LCD 液晶屏显示温度，精度高，无超调。
- RS485 通讯接口，用于联接电脑，用电脑显示、打印温度和时间数据，为试验过程数据储存和回放提供有力保证。



技术参数

型号参数	LBI-300
公称容积 (L)	300
温控范围 (°C)	0~60
温度分辨率 (°C)	0.1
温度波动度 (°C)	加热：±0.5；制冷：±1
温度均匀性 (°C)	±1（测试点 37°C）
定时范围 (min)	1~9999
额定功率 (W)	400
制冷剂	R134a
电源	220±10%V 50Hz
工作时间	连续
工作室尺寸 (cm) W×D×H	52×50×117
外形尺寸 (cm) W×D×H	66×71×169
包装箱尺寸 (cm)W×D×H	82×85×188
搁板 (块) 标配/最多	3/18

上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：www.longyuesh.com