

LBI-375CH 电池恒温一体箱

适用范围

电池恒温一体箱是专用于蓝电测试系统和新威测试系统等锂电池产品的具有特殊结构测试箱。具有定制的电
池托架，以及多重温度保护等功能。可以长周期无间断，多温度点，平衡式无霜控制。

结构特点

- 二代一体式恒温试验箱，测试设备与温箱合二为一，有效降低占地面积，不变的容积，不变的通道数量，节省实验空间，美观简约新升级。
- 拒绝杂乱，排线全隐藏，测试箱后方标配可穿线测试孔（直径为 50mm）4 个。
- 具有设备空间利用最大化，标配 4 层用于夹电池的隔板（隔板配绝缘型垫板），结合电池特点，采用特殊工艺制造。
- 工作室采用镜面不锈钢板制成，便于测试的电池安装。
- 工作室配有照明装置。
- 工作室内装有风机形成强制对流。
- 外箱表面喷塑处理，整机造型美观大方合理，使用维修方便。
- 测试箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好。
- 装有漏电保护器。
- 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作（针对加热）。
- 具有冷热自动控制功能，采用进口压缩机制冷系统。
- 温度控制采用最新的升级型，大屏 LCD 液晶显示，菜单式操作，精度高，无超调。
- RS485 通讯接口，用于连接电脑，用电脑显示、打印温度和时间数据，为试验过程数据储存和回放提供有力保证。
- 测试设备箱上装有 6 个排热风扇，防止测试设备过热影响测试设备运行。



技术参数

技术参数 \ 型号	LBI-375CH
公称容积 (L)	375
温控范围 (°C)	5~60
温度分辨率 (°C)	0.1

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com

温度波动度 (°C)	±1
温度均匀性 (°C)	±1
定时范围	0~9999min
额定功率 (W)	1500
制冷剂	R134a
电源	220V±10%, 50Hz±2%
工作时间	连续
温箱工作室尺寸 (cm) W×D×H	61×53×126
外形尺寸 (cm) W×D×H	79×148×195
夹电池搁板数 (块) 标配	5

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号1楼 邮编:201600

服务热线:4000216118

网址:www.longyuesh.com