

LBI-80HT 电池高温测试箱

适用范围

电池高温测试箱是专用于蓝电测试系统和新威测试系统等锂电池产品的具有特殊结构测试箱。具有定制的电池托架，以及多重温度保护等功能。可以长周期无间断，多温度点，平衡式无霜控制。

结构特点：

- 测试箱标配可穿线测试孔（直径为 100mm），左右各一个。
- 测试箱用于夹电池的隔板，结合电池特点，采用特殊工艺制造。
- 箱体和工作室采用圆弧结构设计。
- 工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室清洁。
- 工作室配有照明装置。
- 工作室内装有风机形成强制对流。
- 外箱表面喷塑处理，整机造型美观大方合理，使用维修方便。
- 测试箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好。
- 装有漏电保护器。
- 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作（针对加热）。
- 具有冷热自动控制功能。
- 温度控制采用最新的微电脑智能控制系统，LCD 液晶屏显示温度，精度高，无超调。
- RS485 通讯接口，用于连接电脑，用电脑显示、打印温度和时间数据，为试验过程数据储存和回放提供有力保证。



技术参数

型号参数	LBI-80HT
公称容积 (L)	80
温控范围 (°C)	0~60
温度分辨率 °C	0.1
温度波动度 (°C)	±1
温度均匀性 (°C)	±2
定时范围	1~9999min

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com

额定功率 (W)	180
制冷剂	R134a
电源	220V±10% 50Hz
工作时间	连续
工作室尺寸 (cm) W×D×H	40×37×55
外形尺寸 (cm) W×D×H	54×59×107
包装箱尺寸 (cm) W×D×H	70×73×126
净重/毛重 (kg)	50/85
隔板数 (块)	2

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号楼1楼 邮编:201600

服务热线:4000216118

网址: www.longyuesh.com