

LAS-9023A 热空气消毒(干热消毒箱)

适用范围

利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒作用，其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质，使微生物死亡，所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。

结构特点

- ☆ 精确：高精度微电脑液晶显示温控仪，控温精确、可靠。
- ☆ 迅速：升温快，强迫对流，干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短。
- ☆ 安全：采用二套超温保护系统，超过限制即自动中断，确保人员、仪器安全，并装有漏电保护器。
- ☆ 方便：可以从仪表设置实现风机转速可调，定时控制。搁板位置可移动，便于箱内清洗、处处使操作者感到方便。



技术参数

技术指标	型号	LAS-9023A
电源电压		220V 50HZ
控温范围 (°C)		室温+10~250
温度分辨率/波动度		0.1°C/±1°C
工作环境温度 (°C)		+5~40
输入功率 (W)		650
内室尺寸 (mm) W×D×H		300×300×280
外形尺寸 (mm) W×D×H		580×500×450
载物托架 (标配)		2 块
定时范围		1~9999min

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号楼1楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com