

LCB-1F 净化工作台（垂直层流）

适用范围

广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业。

结构特点

- 垂直流形，准闭合台面，可有效防止外部气流渗入及操作气味对人体的刺激。
- 采用超薄型无隔板过滤器，将静压箱尺寸缩至最小，再配以不锈钢台面。
- 箱体结构采用圆弧状，便于清洁。
- 采用高效铁壳离心式风机，转速稳定，噪音小。
- 轻触式调节开关操作，轻便灵活。
- 移动门采用弹簧式移门，可在规定范围内任意定位。
- 显示系统采用大屏液晶显示，显示风速等工作参数。



技术参数

| 型号 \ 参数 | LCB-1F |
|-------------------------|---|
| 清洁等级 | 100 级@ $\geq 0.5\mu\text{m}$ (U. S. Federal 209E) |
| 平均风速 | 0.3~0.6m/s (推荐使用风速 0.5m/s) |
| 菌落数 | ≤ 0.5 个/皿·时 ($\phi 90\text{mm}$ 培养皿) |
| 噪音 | $\leq 62\text{dB}$ (A) |
| 电源 | AC 单相 220V/50Hz |
| 照度 | $\geq 300\text{LX}$ |
| 振动半峰值 (μm) | ≤ 3 |
| 最大功耗 | 400W |
| 净重/毛重 (Kg) | 80/130 |
| 工作区尺寸: 宽×深×高 (cm) | 87×70×52 |
| 外形尺寸: 宽×深×高 (cm) | 99×72×166 |
| 包装箱尺寸: 宽×深×高 (cm) | 114×86×186 |
| 高效过滤器规格数量 | 820×600×50×① |
| 荧光灯/紫外线规格数量 | 20W×①/20W×① |
| 适用人数 | 单人双面 |

上海龙跃仪器设备有限公司

地址: 上海市松江区北松公路 6965 弄 75 号 4 幢 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com