

LCB-1FD 净化工作台（垂直层流）

适用范围

广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业。

结构特点

- 垂直流形，准闭合台面，可有效防止外部气流渗入及操作气味对人体的刺激。
- 采用超薄型无隔板过滤器，将静压箱尺寸缩至最小，再配以不锈钢台面。
- 箱体结构采用圆弧状，便于清洁。
- 采用高效铁壳离心式风机，转速稳定，噪音小。
- 轻触式调节开关操作，轻便灵活。
- 移动门采用弹簧式移门，可在规定范围内任意定位。
- 显示系统采用大屏液晶显示，显示风速等工作参数。



技术参数

型号 \ 参数	LCB-1FD
清洁等级	100级@≥0.5um (U. S. Federal 209E)
平均风速	0.3~0.6m/s (推荐使用风速 0.5m/s)
菌落数	≤0.5个/皿·时 (φ90mm培养皿)
噪音	≤62dB (A)
电源	AC 单相 220V/50Hz
照度	≥300LX
振动半峰值 (um)	≤3
最大功耗	400W
净重/毛重 (Kg)	80/130
工作区尺寸: 宽×深×高 (cm)	87×70×52
外形尺寸: 宽×深×高 (cm)	99×72×166
包装箱尺寸: 宽×深×高 (cm)	114×86×186
高效过滤器规格数量	820×600×50×①
荧光灯/紫外线规格数量	20W×①/20W×①
适用人数	单人单面

上海龙跃仪器设备有限公司

地址: 上海市松江区北松公路 6965 弄 75 号 4 幢 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com