

LD0-9146A 电热恒温鼓风干燥箱

适用范围

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

结构特点

- 强制对流通风式结构，温度均匀性好。
- 采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、有定时功能，使用方便，更具人性化设计。
- 箱体采用优质薄钢板制成。
- 工作室角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用优质不锈钢，搁板支架可以自由装卸。
- 进风口开关自如、风道结构合理、工作室温度均匀性好。
- 门与箱体采用硅橡胶密封圈，密封性能良好。
- 装有漏电保护器。
- 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。
- 可选配微型打印机或 485 接口，用于打印或联接电脑，实现远程控制和报警。
- 可选配可编程多段液晶温度控制器。



LD0-9000 系列（立式）220V

主要技术指标

- 温度波动： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 温度均匀性： $\pm 2.5^{\circ}\text{C}\%$
- 温度分辨率： 0.1°C
- 定时范围： 1~9999min

技术参数

型号 参数	容积/工作室尺寸 (cm) W×D×H	外形尺寸 (cm) W×D×H	包装箱尺寸 (cm) W×D×H	额定功率 (W)	温控范围 (°C)	隔板标配/最多 (块)	净重/毛重 (kg)	电源电压	产品形状
LD0-9146A	136/45×55×55	60×68×93	65×76×94	2000	室温 +5~300	3/8	59/71	AC 220V 50HZ	立式

上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：www.longyuesh.com