

## LH0-3 高温干燥箱

### 结构特点

- 采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、有定时功能，使用方便，更具人性化设计
- 本干燥箱箱体由优质钢板制成、表面喷塑，工作室由不锈钢板制成，用硅酸铝纤维作保温材料，保温性能良好。用温控仪自动控温、操作方便，可靠。
- 本干燥箱有三组电加热管，使用选温开关，可根据加热速度和使用温度合理选择档次。通过开启箱顶风门的大小，来调节箱内进排的空气量，并作低温加热时只开第一组电加热管即可。通过开启箱顶风门的大小，来调节箱内进排的空气量，并带出废气及水份。
- 控制系统于箱体左侧控制箱内，便于检修和调换。电源开关、控温仪等操作件均集中于箱体左前侧的控制面板上。
- 装有漏电保护器。
- 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。
- 可选配微型打印机或 485 接口，用于打印或者联接电脑，实现远程控制和报警。



### 主要技术指标

- 工作温度：室温+10~500℃
- 工作电压：380V/50Hz/三相四线
- 温度波动：≤2℃
- 温度均匀度：≤±3.5℃%最高工作温度
- 分辨率：0.1℃

### 技术参数

产品型号	外型尺寸(mm)			内室尺寸(mm)			额定功率(W)	搁板(块)	净重(KG)
	长 W	宽 D	高 H	长 W	宽 D	高 H			
LH0-3	1070	700	1160	600	500	750	8000	3	130

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：[www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)