

LTF-8D 三孔水槽

适用范围

特别适用于基因扩增实验，亦可用于医疗卫生、农林院校及科研单位，同时可以做 1-3 种不同温度的恒温试验和辅助加热。

结构特点

- ☆ 采用不锈钢内胆、顶盖。
- ☆ 设有三组独立的水槽和相应的控温装置，可以分别设定温度和控制温度。
- ☆ 采用具有控温保护装置，且可互换的高精度控温仪控制，控温精确可靠。
- ☆ 工作温度任意设定，并且有跟踪报警功能。
- ☆ 设定温度和测定温度均为液晶显示。
- ☆ 装有漏电保护器。



技术参数

型号	电源	温控范围 (°C)	功率 (W)	温度波动 (°C)	工作室尺寸 (cm)W×D×H	外形尺寸 (cm)W×D×H	包装尺寸 (cm)W×D×H	净重/毛重 (kg)
LTF-8D	220V, 50HZ	室温+5~99	800	±0.5	(12×15.5×10)×3	50×30×31	58×35×38	9/14

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com