

## LTT-420 三用水箱

### 适用范围

适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。

### 结构特点

- 外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷塑处理；
- 工作室及下框上框及盖顶均用不锈钢板制成；
- 箱体与工作室间填充优质保温材料，结构设计合理，抗蚀性强，造型美观；
- 温控系统采用新式液晶显示微电脑智能控温仪，精度高，无超调，多组数据一屏显示，有温度修正功能、定时功能，使用方便，更具有人性化设计。



### 技术参数

参数	型号	LTT-420 (三用)
温度使用范围 (°C)		RT+5~100
温度波动性 (°C)		±0.5
温度均匀性 (°C)		±0.5
电源		220V / 50Hz
额定功率 (W)		900±10%
工作室尺寸 (cm) W×D×H		30×24×15
外形尺寸 (cm) W×D×H		45×27.5×30
包装箱尺寸 (cm) W×D×H		52×35×40
净重/毛重 (kg)		8.5/15

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号楼1楼 邮编:201600

服务热线:4000216118

网址:[www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)