

LV0-6050LC

真空干燥箱-真空度数显并控制

适用范围

该产品适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥、加热处理等试验,专为干燥热敏性、易分解和易氧化物品而设计,能向工作室充入惰性气体,特别对一些成分复杂的物品能进行快速干燥。

结构特点

- 大屏幕真彩触摸屏微电脑控制真空干燥箱。
- 长方形工作室使有效容积达到最大。
- 微电脑智能液晶控温仪,控温精确可靠。
- 工作室采用优质 304 不锈钢板制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
- 钢化、防弹双层玻璃门,能确保操作者的安全,观察工作室内物品一目了然。
- 箱门闭合松紧能调节,门密封圈采用硅橡胶制成,确保箱内真空度的维持。
- 存储、加热、试验、干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行不会导致氧化。
- 真空度采用微电脑智能自动控制。
- 装用漏电保护器。



技术参数

型号参数	LV0-6050LC
电源	交流 220V, 50Hz
消耗功率 (W)	1400
控温范围 (°C)	室温+10~250
温度波动度/分辨率	±1°C/ 0.1°C
真空度	<133 Pa
工作室尺寸 (cm) W×D×H	42×35×37
外形尺寸 (cm) W×D×H	71×59×137
包装箱尺寸 (cm) W×D×H	82×70×156
净重/毛重 (Kg)	75/106
隔板数量 (块)	2

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号楼1楼 邮编:201600

服务热线:4000216118

网址:www.longyuesh.com