



LI-9272(立式)电热恒温培养箱

适用范围

电热恒温细胞培养箱适用于医疗卫生、医药工业，生物化学和农业科学等科研和工业生产部门作细菌培养、育种、发酵及其它恒温试验用。

结构特点

- ☆ 独特的风道结构，温度均匀性好。
- ☆ 采用新式微电脑智能控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，具有温度修正功能、定时功能，使用方便，更具人性化设计。
- ☆ 箱体采用优质钢板制成。
- ☆ 内胆角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，采用优质不锈钢，搁板支架可以自由装卸。
- ☆ 采用硅橡胶密封圈密封性能良好，可直接观察工作室内的培养情况，打开外门，观察箱内情况不影响箱内温度，外门采用磁性门封密封性好。
- ☆ 装有漏电保护器。
- ☆ 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。



技术参数

型号参数	LI-9272(立式)
温度调节范围	室温加 5~66℃
温度分辨率(℃)	0.1
温度波动度(℃)	±0.5
温度均匀性(℃)	±1
额定功率(W)	600
电源	AC220V 50Hz
内室尺寸(cm) W×D×H	60×60×75
外形尺寸(cm) W×D×H	73×71×107
包装箱尺寸(cm) W×D×H	80×78×120
净重/毛重(kg)	88/105
隔板数(块) 标配/最多	3/11

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号1楼 邮编:201600

服务热线:400-021-6118

网址:www.longyuesh.com