

LTH-275-N 恒温恒湿箱 (内加湿) - 无氟制冷

适用范围:

该产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验,稳定检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

结构特点:

☆ 大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。

☆ 温度、湿度控制采用新的数字显示多段程序控制技术,精度高,无超调

☆ 具有 99 个周期的程式,每周分 30 段,每段 99 小时 99 分钟的循环步骤,几乎可以满足所有复杂的实验过程。

☆ 超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者,保证实验安全运行不发生意外。

☆ 箱体结构采用曲面圆弧设计,造型新颖、美观。

☆ 工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可随意调节高度和自由装配便于工作室清洁。

☆ 外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便。

☆ 培养箱门为复门设计,内门为钢化玻璃,可直接观察工作室培养物情况,外门采用磁性门封,密封性好。

☆ 采用国际品牌(丹佛斯)压缩机,采用双制冷系统。

☆ 采用 JAKEL 管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保证箱内温度均匀性。

☆ 采用进口品牌湿度传感器,自主设计的电热管加湿系统,有效的保证湿度偏差。

☆ 装有漏电保护器。

☆ 装有辅助温控器,确保在主温控失去控制的情况下,产品还能够正常工作(针对加热)。

☆ 具有 USB 接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。

☆ 工作室内存有杀菌灯,便于工作室灭菌。



技术参数

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com

技术参数	型号	LTH-275-N
公称容积 (L)		275
控温范围 (°C)		0~65
温度分辨率		0.1°C
温度波动性 (°C)		高温±0.5、低温±1
温度均匀性 (°C)		±1 (测试点为 37°C)
湿度控制范围		30~95%RH
额定功率 (W)		1800
湿度波动		±3%RH
制冷剂		R134a
电源		220V±10%，50Hz±2%
连续运转时间		可长时间连续运转
工作环境 (°C)		5~40
操作室尺寸 (cm) W×D×H		58×51×93.5
外形尺寸 (cm) W×D×H		77×74×171
搁板 (块) 标配/最多		3/8

※ 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20°C，环境湿度 50%RH

※ 后缀带 N 为双制冷系统，不带 N 为单制冷

上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：www.longyuesh.com