

LPD-9146 精密鼓风干燥箱

适用范围

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

结构特点

- ☆ 强制对流通风式结构，温度均匀性。
- ☆ 采用智能真彩触摸屏温度控制器，精度高，无超调，多组数据一屏显示，有温度修正功能、有定时功能，使用方便，更具人性化设计。
- ☆ 温度有 30 段程序控制。
- ☆ 带 USB 接口。
- ☆ 带 3 级权限管理。
- ☆ 箱体采用优质薄钢板制成。
- ☆ 工作室角采用圆弧过度设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用优质 304 不锈钢，隔板支架可以自由装卸。
- ☆ 有多组加热器。
- ☆ 使用选温开关，可根据加热速度和使用温度合理选择档次。
- ☆ 进风口开关自如、风道结构合理、工作室温度均匀性好。
- ☆ 门与箱体采用硅橡胶密封圈，密封性能良好。
- ☆ 装有漏电保护器。
- ☆ 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。



主要技术指标

- ☆ 温度波动：±1℃
- ☆ 温度均匀性：±1℃%
- ☆ 温度分辨率：0.01℃
- ☆ 定时范围：1~9999min

技术参数

型号 参数	容积/工作室尺寸 (cm) W×D×H	额定功 率 (W)	温控范围 (℃)	隔板 (块)	电源电压	产品形 状
LPD-9146	136/45×55×55	2000	室温+5~300	3	AC 220V 50HZ	立式

上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：www.longyuesh.com