



## LMI-150 霉菌培养箱（内加湿）

### 适用范围：

霉菌培养箱适用于医药、化工、环保、农业等行业生产，检测和科研工作中用于各种微生物培养及孵化的专用设备。

### 结构特点：

☆ 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。

☆ 温度、湿度控制采用新的数字显示多段程序控制技术，精度高，无超调。

☆ PID 控制方式，控温、控湿精确波动小。

☆ 具有 99 个周期的程式，每周期分 30 段，每段 99 小时 99 分钟的循环步骤，几乎可以满足所有复杂的实验过程。

☆ 超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。

☆ 箱体和工作室采用圆弧结构设计。

☆ 工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室清洁。

☆ 工作室室内装有杀菌灯，便于工作室室内灭菌。

☆ 外箱表面喷塑处理，整机造型美观大方合理，使用维修方便。

☆ 培养箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室室内培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好。

☆ 采用 JAKEL 管流循环风机，配上独特设计的风道结构，制造出良好的空气循环系统，有效保证箱内温度均匀性。

☆ 装有漏电保护器。

☆ 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作（针对加热）。

☆ 具有 RS485 接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）



### 技术参数：

型号	
技术参数	LMI-150
公称容积 (L)	175
控温范围 (°C)	0~65
温度分辨率 (°C)	0.1
温度波动性 (°C)	高温±0.5、低温±1

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：[www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)

温度均匀性 (°C)	±1
湿度控制范围	40~90RH
额定功率 (W)	1600
湿度波动	±3RH
制冷剂	R134a
电源	220V ± 10%, 50Hz ± 2%
连续运转时间	可长时间连续运转
工作环境 (°C)	5~40
外形尺寸 (cm) W×D×H	63×72×170.5
操作室尺寸 (cm) W×D×H	45×42×93
搁板 (块) 标配/最多	3/8

※ 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50RH

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：[www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)