

## LBI-800-N 生化培养箱(无氟制冷)

### 适用范围:

LBI-N 系列生化培养箱适用于环境保护、医疗、卫生、防疫、药检、农畜、水产等科研、生产部门,是水体分析的 BOD 测定、细菌、霉菌、微生物的培养保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。



### 结构特点:

- 箱体结构采用曲面圆弧设计,造型新颖、美观。
- 工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可自由装配,便于工作室清洁。
- 工作室配有电源插座,并装有照明装置,便于观察工作室培养物情况。
- 工作室内装有风机形成强制对流,使得工作室温度更加均匀。
- 外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便。
- 培养箱门为复门设计,内门为钢化玻璃,可直接观察工作室培养物情况,外门采用磁性门封,密封性好。
- 具有冷热自动控制功能,采用进口丹佛斯压缩机双制冷系统。
- 控制面板安装在外门上,方便操作人员操作,体现人性化。
- 温度控制采用新的升级型,大屏 LCD 液晶显示,菜单式操作,多段程序控制技术,精度高,无超调。
- 采用 USB 转换接口,用于连接电脑,用电脑显示、打印温度和时间数据,为试验过程数据储存和回放提供有力保证。
- 外接打印机实时记录温度和时间数据。
- 装有漏电保护器。
- 装有辅助温控器,确保在主温控失去控制的情况下,产品还能够正常工作(针对加热)。

### 技术参数

| 型号参数       | LBI-800-N  |
|------------|------------|
| 公称容积 (L)   | 800        |
| 控温范围 (°C)  | -10~75     |
| 温度分辨率      | 0.1°C      |
| 温度波动性 (°C) | ±0.5       |
| 温度均匀性 (°C) | ±1         |
| 定时范围       | 0~99h59min |

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: [www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 额定功率 (W)         | 2300              |
| 制冷剂              | R134a             |
| 电源               | 220V±10%, 50Hz±2% |
| 连续运转时间           | 可长时间连续运转          |
| 操作室尺寸 (cm) W×D×H | 96.5×61×137       |
| 外形尺寸 (cm) W×D×H  | 110×93×227        |
| 搁板 (块) 标配/最多     | 3/13              |

※ 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH

※ 后缀带 N 为双制冷系统，不带 N 为单制冷

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: [www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)