

LBR-275-N 血液冷藏箱

适用范围:

LBR 系列血液冷藏箱是供医疗卫生部门、血站及科研部门专门用来贮藏血液的用药冰箱，还可以用于药品的冷藏。

结构特点:

1. 新型大屏幕点阵式液晶显示，显示屏中分别显示当前的工作状态。菜单式设置,操作间单明了,配打印机可适时打印当前运行的温度和时间。
2. 轻触式调节开关，轻便灵活。菜单式操作直观明了，并设高低温报警装置。
3. 箱体内装有风机形成强制对流，使工作室平均温度更好。
4. 箱体采用优质钢板，并表面喷塑处理。内胆采用优质不锈钢板，工作室配照明装置，并附有电源接口。
5. 为使工作室温度有较小的波动度及均匀性，工作室箱门为复门设计，外门采用磁性门封。密封性好，关闭方便，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室内的培养物情况。
6. 制冷采用全新无氟设计，使用进口环保型压缩机,确保绿色环保。
7. 装有漏电保护器。
8. 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作（针对加热）



选构件: (增加选购件交货期 7 天)

- 1、测试孔 25mm/50mm.....¥200.00/300.00
- 2、无线报警系统（短信报警系统）.....¥2500.00

注：RS485/232、打印机二选一

技术参数

| 型号 | LBR-275-N |
|------------------|------------------|
| 技术参数 | |
| 公称容积 (L) | 275 |
| 控温范围 (°C) | 4±1 |
| 温度分辨率 | 0.1°C |
| 温度波动性 (°C) | ±0.5 |
| 温度均匀性 (°C) | ±1 |
| 定时范围 (W) | 0~99h59min |
| 额定功率 (W) | 350 |
| 制冷剂 | R134a |
| 电源 | 220V±10%，50Hz±2% |
| 连续运转时间 | 可长时间连续运转 |
| 外形尺寸 (cm) W×D×H | 74×71×157 |
| 操作室尺寸 (cm) W×D×H | 58×51×93.5 |
| 净重/毛重 (kg) | 95/138 |

※ 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20°C，环境湿度 50%RH

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区北松公路 6965 弄 75 号 4 幢 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com