

LYZ-2102C（单门）恒温培养摇床

适用范围：

本产品适用于医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细胞培养、发酵、杂交，酶和细胞组织的研究。

结构特点：

- 1、大屏幕背光液晶显示屏，可以分别显示温度与速度，具有定时功能。
- 2、集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少。双层设计容量更多占地更少。
- 3、外壳为优质钢板制作、工作室腔体采用全镜面不锈钢组件。
- 4、倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果。
- 5、设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作。
- 6、设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行。
- 7、实测温度偏离设定报警温度点（可任意设定）时，自动停止加热并发出声光警报。
- 8、具有强劲快速的制冷系统，使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能。
- 9、采用大力矩电机保证持续工作。
- 10、大视角窗与内置照明灯光，整个工作状态清晰了然。
- 11、整机静音设计，静电喷塑箱体，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观。
- 12、具有紫外杀菌消毒功能。
- 13、装有漏电保护器。



技术参数：

产品型号	LYZ-2102C（单门）
旋转频（rpm）	40-300
频率精（rpm）	±1
摆振幅度(mm)	Φ26
标准配置	250ml×36 支
最大容量	100ml×56 只支或 250ml×36 支或 500ml×24 支或 1000ml×6
托盘数量	2 块
托盘尺寸(mm)	500×350
功率（W）	550
温控范围（℃）	4-60
温控精度（℃）	±0.1
温度均匀度（℃）	±1
定时范围	1-9999min
数显方式	LCD
电源	AC220V±10% 50HZ
容积（cm）宽（W）×深（D）×高（H）	66×44×65（170L）
外型尺寸（cm）	70×56×126
净重(KG)	165

上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：www.longyuesh.com