

### LYZ-2112B(双门) 恒温培养摇床

#### 适用范围:

本产品适用于医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细胞培养、发酵、杂交，酶和细胞组织的研究。

#### 结构特点:

- 1、大屏幕背光液晶显示屏，可以分别显示温度与速度，具有定时功能。
- 2、集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少。双层设计容量更多占地更少。
- 3、外壳为优质钢板制作、工作室腔体采用全镜面不锈钢组件。
- 4、倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果。
- 5、设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作。
- 6、设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行。
- 7、实测温度偏离设定报警温度点（可任意设定）时，自动停止加热并发出声光警报。
- 8、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能。
- 9、采用大力矩电机保证持续工作。
- 10、大视角窗与内置照明灯光，整个工作状态清晰了然。
- 11、整机静音设计，静电喷塑箱体，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观。
- 12、具有紫外杀菌消毒功能。
- 13、装有漏电保护器。



#### 技术参数:

产品型号	LYZ-2112B(双门)
旋转频 (rpm)	40-300
频率精 (rpm)	±1
摆振幅度(mm)	Φ26
标准配置	250ml×45 支或 500×37 支
最大容量	250ml×90 支或 500ml×74 支或 1000ml×36 支或 5000ml×8
托盘数量	2 块
托盘尺寸(mm)	970×760
功率 (W)	1420
温控范围 (°C)	4-60
温控精度 (°C)	±0.1
温度均匀度 (°C)	±1
定时范围	1-9999min
数显方式	LCD
电源	AC220V~240V±10% 50~60HZ
容积 (cm) 宽 (W) ×深 (D) ×高 (H)	109.5×62.5×85(582L)
外型尺寸 (cm)	120×82×160
净重(KG)	425

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号1楼 邮编:201600

服务热线:4000216118

网址:[www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)